

GIRO

Pour rideaux métalliques équilibrés
Motoréducteur électromécanique avec force de traction jusqu'à 170 kg (340 kg avec un second moteur).

Flexibilité maximum d'utilisation : un modèle unique complet pour arbre de 76 mm qui peut être facilement adapté à des arbres de 60 et 48 mm, en couvrant les diamètres les plus communément utilisés.

Le diamètre externe de la couronne peut être adapté de 200 à 220 ou 240 mm, en permettant l'installation sur la plupart des rideaux.

Puissant : couple standard de 170 Nm, second moteur GRA01 double le poids soulevable, couple total de 340 Nm.

Technologiquement innovateur : le frein est intégré dans le réducteur et permet un mouvement bien plus aisé par rapport à la solution traditionnelle.

Sécurité maximum : grâce au boîtier à ressorts avec parachute GRA04 GRA06.

Installation simple et rapide : en phase d'installation le moteur se fixe sur l'arbre grâce à un montage simple.

Réglage facile des fins de course : il est possible de régler automatiquement les fins de course par un simple mouvement à vide et éventuellement procéder manuellement à un réglage plus affiné.

Système simplifié pour le déblocage simultané des deux moteurs.



Données techniques	U. M.	GR170
Alimentation	VCA	230 - 50 Hz
Intensité	A	1,9
Puissance	W	430
Vitesse	tr/min	8
Couple	Nm	170
Temps de fonctionnement continu	min	4
N. max. cycles de manoeuvres par jour		10
Diamètre arbre rideau		76 - 60* - 48**
Diamètre externe de la couronne		200 - 220* - 240**
Indice de protection	IP	20
Temps de fonctionnement	°C min/max	-20° +50°
Dimensions	mm	ø 200 x 380
Poids	Kg	7

* avec adaptateur inclus dans l'emballage

** avec adaptateur accessoire (en option)


Réf.	Désignation
GR170	Irréversible 230 V, avec frein intégré et dispositif de déblocage avec force de soulèvement jusqu'à 170 Nm.
GRA01	Second moteur pour GR170, doté d'accessoires pour le déverrouillage simultané des deux moteurs au delà de 170 jusqu'à 340 Kg

Accessoires



GRA01

Moteur complémentaire pour rideaux métalliques au delà de 170 Kg jusqu'à 340 Kg




GRA02

Adaptateur pour arbre 48 mm




GRA03

Adaptateur pour diamètre couronne 240 mm



GRA04

Boîtier à ressorts avec parachute intégré, Ø couronne 200 mm, Ø arbre 60 mm



GRA06

Boîtier à ressorts avec parachute intégré, Ø couronne 240 mm, Ø arbre 76 mm



K10

Sélecteur à clé pour contacts à basse tension, avec mécanisme de déverrouillage par câble métallique.



KA1

Kit câble métallique 6m pour K10



ACA1

Blindor trappe blindée vide



ES-K59

Blindor avec poignée intégrée et bouton montée descende